

HT20 MINI ESCAVADORA



HT20KSB C/ motor KUBOTA e braço articulado.

MODELO	Características
HT20KSB Mini Escavadora	Motor Kubota; braço articulado

ESCAVADORA	HT20KSB
Peso operacional	1500 kg
Capacidade do balde	0,045 m ³
Motor	Kubota D902
Tipo de motor	3 cilindros, refrigerado a água
Potência	11.8 kw
Pressão sobre o solo	19 kpa
Velocidade max.	2.2 km/h
Combustível	Diesel

Desempenho	
Pressão	20 Mpa
Fluxo da bomba	25 L/min
Velocidade de rotação	12 rpm
Força máx. de escavação	15.2 KN
Inclinação	0 - 30°

Dimensões	
Dimensões gerais (CxLxA)	3337 x 1150/1450 x 2325 mm
Comprimento da lagarta	1545 mm
Altura da lagarta	320 mm
Largura da lagarta	180 mm

Dados de operação	
Distância máx. de escavação	3130 mm
Profundidade máx. de escavação	2060 mm
Altura máx. de escavação	2580 mm
Altura máx. de descarga	1637 mm
Raio mín. de rotação	1575 mm
Altura máx. de elevação da lâmina	325 mm
Profundidade máx. da lâmina	175 mm

Características	
▶ Macaco hidráulico na parte superior da lança, em posição estratégica;	
▶ Sistema de segurança para impedir movimentações indesejadas;	
▶ Braço articulado;	
▶ Joystick hidráulico.	



REVENDEDOR AUTORIZADO

