

HT25K MINI ESCAVADORA



HT25K C/ motor KUBOTA e braço articulado.

MODELO	Características
HT25K Mini Escavadora	Motor Kubota; braço articulado
ESCAVADORA	HT25K
Peso operacional	2500kg
Capacidade do balde	0,07 m³
Motor	Kubota
Modelo	D1105
Tipo de motor	3 cilindros, refrigerado a água
Potência	14,2 kw (19,04HP) 2200 rpm
Capacidade de óleo	5,1L
Fluxo do sistema	61,6L/min
Desempenho hidráulico	
Fluxo da bomba	28 L/min
Deslocamento	6/12,5ml
Válvula principal de partilha de caudal	TRMIO-BX-09-JNJT20-01
Pressão	22Mpa
Tipo de placa inclinada axial	TFAIOVO28/53R
Bomba de pistão variável cilindrada	28ml
Velocidade de rotação de trabalho	3000rpm
Motor de deslocamento	
Tipo	Motor axial de pistão variável
Deslocamento	6/12,5 ml
Velocidade de deslocamento	2,85/6,45 km/h
Tração	32 kN
Dimensões	
Dimensões gerais (CxLxA)	2870 x 1400 x 2440 mm
Distância entre eixos	1600 mm
Referência dos rastos	250°47'84
Raio de rotação traseiro	700 mm
Distancia mínima ao solo	145 mm
Dados de operação	
Altura máx. de escavação	3365 mm
Altura máx. de descarga	2610 mm
Profundidade máx. de escavação	2045 mm
Inclinação	0 - 40°
Distancia máx. de escavação	3430 mm
Raio mínimo de viragem	1955mm
Altura máxima no raio mínimo de viragem	2740 mm



REVENDEDOR AUTORIZADO

Dimensões em manobras de trabalho

A DEVIL MACHINES reserva-se no direito de alterar, sem aviso prévio, a informação e oferta comercial relativa a produtos e preços em vigor. Os preços encontram-se em vigor nas condições assinaladas, salvo erro tipográfico, ortográfico ou de impressão.